

# Technische Daten

	TP 92 / 9“	TP 92 / 10“	TP 92 / 12“
<b>Tonarm Spezifikation</b>	9“	10“	12“
<b>Montageabstand</b>	215mm	237,8mm	291,4mm
<b>Effektive Länge</b>	232,8mm	254mm	304,8mm
<b>Überhang</b>	17,8mm	16,2mm	17,8mm
<b>Kröpfungswinkel</b>	23,66°	21,6°	17,8°
<b>Innerer Nulldurchgang</b>	66,0mm	66,0mm	66,0mm
<b>Äusserer Nulldurchgang</b>	120,9mm	120,9mm	120,9mm
<b>Effektive Masse</b>	11g	14g	21g
<b>Maximale Verzerrung zwischen den Nulldurchgängen</b>	0,63%	0,38%	0,46%
<b>Geometrie</b>	Bearwald / Löfgren „A“	Bearwald / Löfgren „A“	Bearwald / Löfgren „A“
<b>Gewicht</b>	360g	415g	465g
<b>Anschlüsse</b>	lose Kabel oder Mini DIN (nur OEM version)	lose Kabel oder Mini DIN (nur OEM version)	lose Kabel oder Mini DIN (nur OEM version)
<b>Montagebohrung</b>	18mm dia	18mm dia	18mm dia
<b>Antiskating</b>	Ferritmagnete, reibungsfrei	Ferritmagnete, reibungsfrei	Ferritmagnete, reibungsfrei

Technische Änderungen vorbehalten. Made in Germany.